

YKSI MITTARI – MONTA KÄYTTÖKOHDETTA



MONITOIMIMITTARI



Kosteus



Lämpötila



Paine



CO₂

- 1-4 KANAVAN SAMANAIKAINEN MITTAUS
- DATALOGGERI
- REAALIAIKAKELLO
- USB-LIITÄNTÄ
- LANGATON GPRS – YHTEYS

TAS-22

Ilmanvirtausnopeus/lämpötila-anturi

Ilmanvirtausnopeus:

- mittausalue ...20 m/s
- tarkkuus 0,1-1,5 m/s +/- 3 % lukemasta
- +/- 0,1 m/s

- Lämpötila:
- mittausalue -30 ... +150 °C
 - tarkkuus +/- 0,2 °C

THS-22

Ilmankosteus/lämpötila-anturi

Ilmankosteus:

- mittausalue 0-100 % RH
- mittaustarkkuus +/- 2 % RH
- lämpötila-alue -30... +85 °C, tarkkuus +/- 0,2 °C

PS-22 Paineanturi

- mittausalue +/- 1000 Pa
- mittaustarkkuus 0,2 % TN/1 % lukemasta suurempi voimassa
- lämpötilariippuvuus 0,005 %/TN/°C

PT- Lämpötila-anturit:

- T-N22 Puikkoanturi
- T-S22 Pinta-anturi
- T-C22 Kapselianturi